

# POSHTECH

立式綜合加工機



久洋機械股份有限公司

## NV1010-5A



### 標準規格：

- \* 主軸轉速 15000rpm,馬達功率 18.5Kw
- \* XYZ 三軸線軌:德國 Rexroth.
- \* 全護罩防水保護
- \* 主軸環狀噴水:
- \* 主軸工件吹氣
- \* 底座沖水: 自動間歇沖水功能
- \* 機內雙螺旋排屑裝置+蓄屑車
- \* 鏈板式排屑機
- \* 自動潤滑系統
- \* 加工警示燈,LED 工作燈
- \* 主軸油冷卻系統
- \* XYZ 三軸中空螺桿+冷卻裝置:螺桿 45mm

### 選用規格：

- \* 主軸中心出水:20 bar 300L(選用)
- \* XYZ 三軸線性光學尺(選用)
- \* AC 軸 環狀光學尺(選用)
- \* 自動刀具量測(選用)
- \* 自動工件量測(選用)
- \* 刀臂式刀庫

久洋機械股份有限公司.

台中市潭子區栗林里民生街 197 號

TEL : + 886-4-2537-0971

FAX : + 886-4-2537-0984

E-mail : [poshtech@ms36.hinet.net](mailto:poshtech@ms36.hinet.net)

機 型		NV1010-5A
工作台		
工作台尺寸(X/Y)mm		1350×1100
最大工件加工尺寸 mm		1000x1000x700
工件圓柱加工尺寸 mm		直徑 630,高 700
工作台最大負荷 kg		1000
行 程		
X 軸 行 程 (X) mm		1200
Y 軸 行 程 (Y) mm		1100
Z 軸 行 程 (Z) mm		650
A 軸		正 90 負 120 度
C 軸		360 度 直徑 550mm
主軸至工作檯面距離		200-850
立柱門寬間距離		1250
主 軸		
主軸		內藏式 HSK63A
主軸轉速 ( 標準 ) rpm		15000
主軸潤滑方式		油脂式
主軸冷卻方式		油冷式 6000 Kcal
進 級		
快速位移 M/min		36/36/36
最小進級 mm		0.001
ATC		
刀把規格		HSK63A
刀庫容量 pcs		60 刀臂式
刀具最大直徑 mm		80
刀具最大長度 mm		300
刀具最大重量 kg		7
換刀時間		1.8 sec
伺 服 馬 達		
主軸馬達 Kw		18.5 內藏
X 軸伺服馬達 Kw		5.0
Y 軸伺服馬達 Kw		5.0
Z 軸伺服馬達 Kw		5.0+煞車
機器重量,佔地面積		
佔地面積 mm		4200×3200x4000
重量 kg		9500

\* 型錄規格內容如有修改,不另行通知.