

POSHTECH

立式綜合加工機



Registration Number
0463



久洋機械股份有限公司

NV1512



標準規格：

- * 主軸轉速 8000rpm,馬達功率 11/15Kw
- * XYZ 三軸線軌:德國 Rexroth.
- * 全護罩防水保護
- * 主軸環狀噴水:
- * 主軸工件吹氣
- * 底座沖水: 自動間歇沖水功能
- * 機內雙螺旋排屑裝置+蓄屑車
- * 鏈板式排屑機
- * 自動潤滑系統
- * 加工警示燈,LED 工作燈
- * 分離式刀庫係統
- *

選用規格：

- * 主軸中心出水:20 bar 300L(選用)
- * XYZ 三軸線性光學尺(選用)
- * 第四軸 (選用)
- * 自動刀具量測(選用)
- * 自動工件量測(選用)
- *

久洋機械股份有限公司.

台中市潭子區栗林里民生街 197 號

TEL : +886-4-2537-0971

FAX : +886-4-2537-0984

E-mail : poshtech@ms36.hinet.net

機 型		NV1512
工作 台		
工作台尺寸(X/Y)mm		2000×1100
最大工件加工尺 mm		1500x1100x650
工作台最大負荷 kg		2000
行 程		
X 軸 行 程 (X) mm		1500
Y 軸 行 程 (Y) mm		1200
Z 軸 行 程 (Z) mm		650
主軸至工作檯面距離		200-850
立柱門寬間距離		1250
主 軸		
主軸		皮帶式主軸
主軸轉速 (標準) rpm		8,000
主軸冷卻方式		氣冷式
進 級		
快速位移 M/min		30/30/30
最小進級 mm		0.001
ATC		
刀把規格		BT40
刀庫容量 pcs		40 std /60 opt
刀具最大直徑 mm		80
刀具最大長度 mm		300
刀具最大重量 kg		7
換刀時間		2.5 sec
伺 服 馬 達		
主軸馬達 Kw		11/15
X 軸伺服馬達 Kw		A22
Y 軸伺服馬達 Kw		A22
Z 軸伺服馬達 Kw		A22+煞車
機器重量,佔地面積		
佔地面積 mm		4800×3000x3700
重量 kg		9500

*型錄規格內容如有修改,不另行通知.