



## Poshtech NBV544 / NBV644

機 型	NBV544	NBV644
工作台		
工作台尺寸(X/Y)mm	620x420	700x420
T-型槽(尺寸*槽數)	18x100x4	
工作台最大負荷	kg	200
行 程		
X 軸 行 程 (X) mm	500	600
Y 軸 行 程 (Y) mm	400	
Z 軸 行 程 (Z) mm	400	
主軸至工作檯面距離	170-570	
主軸至立柱護罩面距離	425	
主 軸		
主軸錐度	BT 30/BT40	
主軸轉速 (標準) rpm	12000/10000	
進 級		
快速位移	M/min	48/48/48 48/48/48
最小進級	mm	0.001
ATC		
刀把規格	BT 30/BT40	
刀庫容量	pcs	12 Ameless/20Armtime
刀具最大直徑	mm	63
刀具最大長度	mm	200
刀具最大重量	kg	3
換刀時間	1.5 sec	
伺 服 馬 達		
主軸馬達	Kw	2.2/3.7 3.7 / 5.5
X 軸伺服馬達	Kw	1.5
Y 軸伺服馬達	Kw	1.5
Z 軸伺服馬達	Kw	2.0+煞車
機器重量,佔地面積		
佔地面積	mm	1700x2340
重量	kg	2500 2700

\* 型錄規格內容如有修改,不另行通知。



### 標準規格：

- \* 高級鑄鐵 FC30
- \* 12000rpm 主軸轉速
- \* 三軸直接驅動
- \* 全護罩防水保護
- \* 空氣冷卻系統
- \* 主軸錐度吹氣
- \* 主軸工件吹氣
- \* 自動潤滑系統
- \* 加工警示燈
- \* LED 工作燈
- \* 水平調整配件
- \* 簡易工具箱
- \* 操作&維護 手冊



### 選用配備：

- \* 18000/24000rpm 主軸轉速
- \* 主軸油冷機
- \* CNC 旋轉第四軸
- \* 自動刀具量測 ATLM

久洋機械股份有限公司.

台中市潭子區栗林里民生街 197 號.

TEL : +886-4-2537-0971

FAX : +886-4-2537-0984

E-mail : [poshtech@ms36.hinet.net](mailto:poshtech@ms36.hinet.net)